

(A)	1x
(B)	1x
(C)	1x
(D)	1x

1

Schritt 1
Drehen Sie die Sitzfläche (C) um. Schieben Sie dann die Gasdruckfederhaube (D) in die vorbereiteten Öffnungen. Dann nach links drehen, um den Bezug in der Sitzfläche festzuziehen.

2

Schritt 2
Entfernen Sie die abgebildete Kappe (B) vor der anschließenden Montage in die Sitzfläche des Stuhls.

3

Schritt 3
Führen Sie die Gasdruckfeder (B) in das vorbereitete Loch in der Stuhlbasis (A) ein.

4

Schritt 4
Legen Sie die Sitzfläche (C) auf die Gasdruckfeder (B) und drücken Sie die für eine sichere Befestigung nach unten.

5

Schritt 5
Der Stuhl ist jetzt zusammgebaut und einsatzbereit.

HINWEIS

1. das aufgeführte Produkt ist kein Barhocker und so sollte nicht als ein Barhocker verwendet werden.
2. der Stuhl kann geneigt werden, beim Neigen müssen Sie darauf achten, dass das Bein des Stuhls fest auf dem Boden steht. Der Neigungswinkel sollte 15 Grad nicht überschreiten.
3. stellen Sie sich nicht auf den Stuhl und benutzen Sie ihn nicht als Hocker.
4. der Stuhl ist nur für eine Person geeignet.
5. verwenden Sie den Stuhl erst, nachdem Sie alle Montageschritte abgeschlossen haben.