

INSTALLATIONSANWEISUNG

Außenvitrine einflügelig

Entfernen Sie die Folie erst nach der vollständigen Montage vom Plexiglas!

An der Wand:

Öffnen Sie die Vitrine; wenn Griffe vorhanden sind, bringen Sie diese an.

Runde Lochabdeckungen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diese, um die Löcher in den Seiten der Vitrine abzudecken, nicht den Boden, diese Löcher sind für die Belüftung.

Legen Sie ihn dann waagrecht und senkrecht auf eine ebene Fläche und markieren Sie die Stellen, an denen Sie Löcher durch die vorgebohrten Löcher im hinteren Rahmen des Schaukastens bohren werden.

Bohren Sie Löcher in die Wand und setzen Sie Dübel ein.

Für die Betonsäulen:

Öffnen Sie die Vitrine, falls Griffe vorhanden sind, bringen Sie diese an..

Abdeckungen für runde Löcher sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Diese decken die Löcher an den Seiten der Vitrine ab, nicht am Boden, diese Löcher dienen der Belüftung.

Befestigen Sie dann die Vitrine mit den mitgelieferten Schrauben durch die vorgebohrten Löcher an den Seiten der Vitrine an den Säulen, die ebenfalls über vorgebohrte Löcher für die Befestigung der Vitrine verfügen.

Anschließend werden die Säulen in ein 60 cm tiefes Loch im Boden gesetzt, horizontal und vertikal ausgerichtet und befestigt. Dann den Beton auftragen

Auf den Säulen auf den Fundamenten:

Öffnen Sie die Vitrine; wenn Griffe vorhanden sind, bringen Sie diese an.

Runde Lochabdeckungen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diese, um die Löcher in den Seiten der Vitrine abzudecken, nicht den Boden, diese Löcher sind für die Belüftung.

Dann befestigen Sie die Vitrine mit den mitgelieferten Schrauben an den Säulen, die ebenfalls vorgebohrte Löcher für die Befestigung der Vitrine haben.

Dann befestigen Sie sie auf einem ebenen Betonsockel und markieren die Stellen, an denen Sie Löcher für die Befestigung der Fundamente bohren werden.

Die Löcher bohren, die Stahldübel einsetzen, die Säulen mit der bereits montierten Vitrine verbinden und festschrauben.

Demontieren Sie unter keinen Umständen Teile des Schaukastens!

Der Hersteller haftet nicht für Defekte, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Installationsverfahren verursacht werden.

Im Falle von Zweifeln oder Fragen, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.

WARTUNGSANWEISUNGEN

Alle Teile des Schaukastens sind mit Reinigungsalkohol (technischem Alkohol) abwaschbar und können mit einem Flanelltuch abgewischt werden.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder Substanzen kann die Rahmen und das Plexiglas beschädigen oder zerkratzen.

Wenn diese Vitrine eine LED-Beleuchtung enthält, muss die Installation an das Stromnetz von einem Fachmann vorgenommen werden!