

Gebrauchsanweisung für Industriefußbodenbeläge

Anwendungsbereich

Gummibodenbeläge sind zur Abdeckung von Böden auf schrägen Flächen in Gebäuden, Fahrzeugen und überall dort, wo die Sicherheit von Fußgängern gegen Ausrutschen erhöht werden muss, bestimmt.

Bodenbeläge dürfen nicht ständig direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.

Installation

Der Bodenbelag wird auf gespachtelten und geglätteten Betonuntergründen verklebt. Der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds darf 4 % nicht überschreiten. Für die Verklebung werden Polychloropren-Kautschukklebstoffe oder für diesen Zweck hergestellte Dispersionsklebstoffe verwendet.

Reinigung und Wartung

Gummibodenbeläge werden mit warmem Wasser und Reinigungsmittel gewaschen. Nach der Reinigung empfiehlt es sich, die Oberfläche mit einem für diesen Zweck vorgesehenen Poliermittel zu beschichten. Lösungsmittel und Mittel, die die Oberfläche des Bodenbelags mechanisch oder chemisch beschädigen, dürfen nicht zur Reinigung verwendet werden.

Der Bodenbelag darf nicht mit Ölen und organischen Lösungsmitteln in Berührung kommen.