

GEBRAUCHSANWEISUNG

FÜR DEN BESCHICHTUNGSLACK(DECKLACK) TRAFFIC PROTECTOR

PROTEKTOR TRAFFIC ist ein transparenter Lack, der für glatte Böden im Innenbereich geeignet ist, um Farbmarkierungen zu fixieren. Dank des Traffic-Protector-Decklacks bleibt die Markierung länger sichtbar und die Lebensdauer der farbigen Markierung wird verlängert. Er ist für staubige Umgebungen geeignet.

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

1) Traffic Protector wird mit einem Markierungswagen auf die mit Traffic Sprays aufgetragenen Markierungen 5 - 10 Minuten nach dem Auftragen aufgebracht, um sicherzustellen, dass die beiden Komponenten gut miteinander verbunden sind. Bei Böden, die nicht saugfähig sind (z. B. Fliesen, Terrassenböden, Spezialböden), muss der Decklack erst nach einer Aushärtungszeit von 6 Stunden aufgetragen werden. Die Strichbreite der Deckschicht sollte 1 cm über die Markierung hinausgehen.

2) Auf sehr glatten und rutschigen Böden, auf denen die Markierung nicht gut haftet: zuerst Traffic Protector auftragen, dann Traffic Color Spray und schließlich mit Traffic Protector überstreichen.