

WIE MAN INNENSPIEGEL ANBRINGT UND WIE MAN SIE PFLEGT

Unsere Spiegel wurden entwickelt, um die Sicht und die Übersichtlichkeit in Geschäften, Banken, Tankstellen usw. zu verbessern.

Es handelt sich um Kunststoffspiegel, die leicht und daher einfach zu handhaben sind.

Der Spiegel wird in der Regel mit 4 Dübeln an der Wand befestigt (der Abstand der Dübel richtet sich nach dem Abstand der Kunststoff-Wandhalterung). Befestigen Sie die Kunststoffhalterung mit den Schrauben fest an der Wand und ziehen Sie die Schrauben an. Dann schrauben Sie den biegsamen Stab in die Kunststoffhalterung, ziehen Sie ihn wieder fest und richten Sie den biegsamen Stab in die ungefähre Richtung, die Sie wünschen. Dann schrauben Sie den Spiegel ein und stellen die Richtung ein (stellen Sie die Richtung immer mit dem flexiblen Stab ein, nehmen Sie niemals den Spiegel). Entfernen Sie nach dem Einbau des Spiegels die Schutzfolie von der Spiegeloberfläche.

Der Spiegel ist nun einsatzbereit. Spätere Verlegung werden immer hinter der flexiblen Stange durchgeführt!!!

Wartung des Spiegels: Der Spiegel ist praktisch wartungsfrei. Falls Staub in der Umgebung vorhanden ist, entfernen wir den Staub mit einem weichen, trockenen Tuch vom Spiegel. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere aggressive Substanzen (Glasreiniger, etc.) !!! Wenn der Spiegel gewaschen werden muss, verwenden wir immer nur Wasser und das so genannte "Schwedentuch", mit dem wir den Schmutz mit sanften Bewegungen abwischen.

Die zweijährige-Garantie auf den Spiegel deckt keine Schäden am Spiegel ab, die durch aggressive Substanzen, unsachgemäße Montage oder schlechte Reinigung (Verdünner) verursacht wurden.