



## Kurbelpumpe

SRL 355-955 mm-18 l/min

**Artikel-Nr.:** 13 055  
**EAN:** 4103810130557  
**Rabattgruppe:** A

### Technische Daten

Förderleistung (l/Umdrehung): 0,3  
 Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min;  
 Fördermedium Diesel (l/min): 18  
 Fördermedien: selbstschmierende und nicht aggressive Medien:  
 Heizöl  
 Diesel  
 Petroleum  
 Kühlflüssigkeit (unverdünnt)  
 Scheibenklar (unverdünnt)

Maschinenwartung:  
 Hydrauliköl  
 Bohremulsion  
 Getriebeöl  
 Einsatz: Behälter für 60/200/220 l  
 Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen, Kanistern und Maschinen  
 Auslaufkrümmer  
 Auslauf:  
 Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955  
 Fassverschraubung: G 2" a  
 Werkstoff Pumpengehäuse: schlagfester Zinkdruckguss ZL 410  
 Farbe Kurbel: silber  
 Farbe Getriebedeckel und Getriebegehäuse: blau  
 Farbe Gehäuse: blau  
 Gewicht (kg): 2,371

### Spezifikation

- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Mit Ansaugfilter (13 097 003)
- Fassadapter G 2" (04 464 001)
- Auslaufkrümmer (81 112)

### Besondere Merkmale

- Leichtgängiger Handkurbelbetrieb
- Die Pumpe ist 360° stufenlos positionierbar
- Variables Teleskoprohr bzw. Saugrohr von 355 mm bis 955 mm
- Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug
- CNC gefertigt, dadurch bester Pumpwirkungsgrad
- Schlagfestes Pumpengehäuse
- Mittels Dichtungen abgedichtet
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar
- In 4 Farbvarianten lieferbar
- Varianten: Abgabeschlauch 2 m (13 056); Abgabeschlauch 2 m und Zähler (13 057)
- 3 Jahre Garantie bei Verwendung des mitgelieferten Saugkorbes (ohne Verschleißteile)

### Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 390 x 245 x 125  
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 2,838  
 Verpackungseinheit: 1,0

