

# Gebrauchsanweisung für die Fasszange

---

Katalog Nr.: 186117

Dieses Produkt ist ein professionelles Werkzeug, das zum Heben, Bewegen und Lagern von Fässern verwendet wird. Eine andere Verwendung ist nicht zulässig.

## technische Parameter:

Model	DL 500 A
Tragfähigkeit (kg)	500
Konzipiert für	200 L Fässer
Gewicht (kg)	5

## Sicherheitsmaßnahmen:

- Überlasten Sie den Wagenheber niemals über die angegebene Tragfähigkeit hinaus
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Wagenheber in gutem Zustand ist
- Jegliche Modifikationen oder Reparaturen an diesem Wagenheber sind nicht gestattet
- Treten Sie niemals unter ein angehobenes Fass
- Seien Sie besonders vorsichtig bei der Handhabung des Hebezeugs und des Fasses
- Das angehobene Fass (mindestens die Kante, an der der Heber anliegt) muss sauber, trocken und mechanisch unbeschädigt sein
- Nur geschlossene Fässer handhaben

## Verwendung:

- Hängen Sie den Fassheber an den Haken
- Haken Sie die Backen des Wagenhebers hinter der Oberkante des Fasses ein.
- Beim Anheben des Fasshalters rastet der Heber automatisch im Fass ein und greift es dadurch fest, und das Fass kann angehoben und bewegt werden
- Der Heber wird automatisch entriegelt, wenn das Fass aufgesetzt wird.

## Teile des Hebezeugs und seine Montage

Position	Beschreibung	Maße (mm)
1	Linke Schulter	
2	Stift	Durchschnitt 16 x 40
3	Rechte Schulter	
4	Unterlegscheibe	Durchschnitt 16
5	Splint (Gewinde)	Durchschnitt 3 x 30

