

ÜBERSETZUNG DES BENUTZERHANDBUCHS FÜR DIE FASSWAGEN/STÄNDER



Hinweis: Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, müssen Sie die Informationen in diesem Handbuch sorgfältig lesen und verstehen.

Der Fasswagen und -ständer 186179 ist eine Art Wagen mit zwei geschweißten Stahlrohrgriffen und vier Polyamid-Rollen. Er ist nur für den Transport von Fässern in Standardgröße ausgelegt.

Bitte lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Wagen und den Fass-Ständer 186179 benutzen.

Technische Spezifikation

Modell	Maximale Tragfähigkeit	Fasstyp	Vorderräder	Hinterräder	Gewicht
DF 10	170 kg	Stahl, 210 l	Ø125×35 mm	Ø100×35 mm	14,5 kg

Sicherheitshinweise

WARNUNG: Für eine ordnungsgemäße Verwendung beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

- 1. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Produkts.**
- 2. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung gründlich, verwenden Sie es nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.**
- 3. Verändern Sie nicht die Einstellungen/Regulierung des Wagens.**

Wartung

Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben ausreichend angezogen sind, um eine Beschädigung der Räder oder eine Verformung des Rahmens zu vermeiden.

Montageanleitung

1. Schieben Sie die Rollen (3) auf die Verbindungsstange (2) und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Clips auf der Innenseite.
2. Die beiden Seiten der Konstruktion (1) mit der Verbindungsstange mit Rädern verbinden und mit Unterlegscheiben und Splinten sichern.
3. Verbinden Sie die beiden Seiten des oberen Teils der Konstruktion mit den Verbindungsplatten (4). Verwenden Sie für die Montage die mitgelieferten Schrauben und Muttern.
4. Verbinden Sie die unteren Teile der Konstruktion mit der Verbindungsplatte (5). Verwenden Sie für die Montage die mitgelieferten Schrauben und Muttern.
5. Schrauben Sie die Lenkrollen (6) an beide Teile des Aufbaus.

