

| Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 117148 |        |                                                                       |              |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Code 1                                         | Code 2 | Beschreibung                                                          | Menge (Stk.) |
| 4004                                           |        | Rückenlehne Tulip                                                     | 1            |
| 4005                                           |        | Sitzfläche tulip                                                      | 1            |
| 4001                                           |        | Haube Snodo                                                           | 1            |
| 1045                                           | 208039 | Stuhlkreuz                                                            | 1            |
| 2601                                           | 208019 | Permanentkontakt (komplet)                                            | 1            |
| 8423                                           | 208020 | Blech unter der Sitzfläche, Hebel                                     | 1            |
| 2809                                           | 208021 | Gasdruckfeder schwarz- <b>die Kappe entfernen, falls vorhanden!!!</b> | 1            |
| 2900                                           | 208024 | Gasdruckfederhaube teleskopische                                      | 1            |
| 1101                                           | 208073 | Gummirolle Durchmesser 11                                             | 5            |
|                                                |        |                                                                       |              |
|                                                |        |                                                                       |              |
|                                                |        |                                                                       |              |



1. Rollen bzw. Gleiter am Kreuz befestigen
2. auf die Gasdruckfeder 2809 die Haube 2900 einstecken
3. Gasdruckfeder ins Kreuz einsetzen
4. Sitzfläche mit Gadruckfeder befestigen
5. Gelenk der Rückenmechanik 2601 in die Rückenlehne 4001 einsetzen und mit der oberen Schraube (1) befestigen – kürzeres Gewinde
6. Gelenk der Rückenmechanik einer Sitzfläche 2601 einsetzen und mit der Schraube (2) befestigen – längeres Gewinde

#### Instandhaltung :

1. regelmäßig Schrauben anziehen - Nr.. 1 a Nr. 2
2. die Oberfläche leicht nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel abwischen (keine organische Lösungsmittel verwenden)

**Ohne Armlehnen, klein Paket**